

Link do produktu: <http://www.sklep.skuteryostrow.pl/maska-polmaska-ochrona-twarzy-z-zaworkiem-p-1784.html>



MASKA półmaska OCHRONA twarzy z zaworkiem

Cena

29,00 zł

Opis produktu

Półmaska filtrująca FS-16 FFP1 D służy do ochrony przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 4 x NDS. Stosowana do ochrony dróg oddechowych przed pyłami nietoksycznymi w przemyśle rolniczym, spożywczym, w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Sposób użycia: przed założeniem należy ukształtować zacisk nosowy na palcu wskazującym (w przypadku półmaski z zaciskiem nosowym), przyłożyć półmaskę do twarzy i ją dopasować tak, aby uzyskać najlepsze przyleganie od wysokości nosa do brody, a następnie: założyć półmaskę tak, aby taśmy zagłowia znajdowały się jedna na części potylicznej głowy, a druga na karku. Doszczelnij zacisk nosowy w okolicach nosa. Sprawdź, czy półmaska jest założona prawidłowo i szczelnie przylega to twarzy-przyłóż dłoń do czaszy i wydmuchnij powietrze, jeżeli czujesz, że powietrze ucieka przy zacisku nosowym popraw jego kształt, w innym przypadku sprawdź i wyreguluj przyleganie taśm zagłowia.

Cechy produktu:

- Zawór wydechowy.
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa.
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej.
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia